界面型减振保温隔音垫（直接铺木地板做法）

特性与规格：

用在木地板和瓷砖上的界面型减振保温隔音垫

斯耐特是一种高品质，界面型减振保温隔音垫是由聚合再生橡胶制成。对于新老建筑一样具有优良的噪音减弱性能。

不同密度和厚度适应于瓷砖、乙烯基、地毯和木地板的应用。不同的密度是为了满足不同声学要求而专门设计。

斯耐特适用于所有常见的施工的安装方法。可安装在木材和混凝土基底上，在潮湿环境作业时可使用适当的防水膜。

直接粘帖到瓷砖	地板底层

浮隔地板	直接粘帖到地板

产品规格

外观：黑色（橡胶）

密度：

700kg/m³

厚度：3mm,5mm 和 10mm.其他厚度可订制。

尺寸规格：卷宽 1m、卷长 10m

公差：

- 卷宽±1.5%
- 卷长±1.5%
- 厚度±0.3mm
- 密度±1.0%

SGS 测试：

- 汞 mg/kg 无

- 溴甲烷 mg/kg 无

物理性质：

- 抗扯强度 3.1N/mm²
- 硬度(ShoreA)50.0
- 断裂伸长率 37.5 温度
- 范围-25° C 到 80° C

NB：高密度产品推荐应用于瓷砖和乙烯基当中可提供良好的稳定性。

界面型减振保温隔声垫

斯耐特隔声垫卷材

SNIT Sound-proof Cushion Coil

浮筑楼板隔声系统 | 胶地板与地砖系统 | 地坪运动面层 | 运动减振底层 | 绿色建筑建筑咨询

VIP LINE 13826252905

广州斯耐特建筑科技有限公司

GuangZhou SNIT Architecture ectrue Technology CO. LTD.

住宅建筑 酒店建筑 学校建筑 医院建筑 商业建筑